



Inom DN
BYGGNADSPERMISSIONEN
1982-11-30
D. Nr.

ANVISNINGAR

ARBETET SKALL UTFÖRAS ENLIGT SÖN 00, 010 05, 06 OCH 07.
BTG III STD K 200 GRUPP 0, KONSISTENS TRÅDFLYTTANDE TILL PLASTISK.
ARM. Ks 40, FÄCKANDE BETONGSKIVÅT MOT MARK - 50 mm
BETONGEN VÄRNAS MED STAMPKAMMARE RITT FÖR VARJE LÄTTLÄMNERLOCK.

VID ALT. FLYTANDE GÖLV UTFÖRES BETONGPLATTAN ENL. MMS-ARM 53.5134
UNDER MARKSTOCK OCH ÖPPEN SPIS FÖRTJOCKAS PLATTAN TILL 200 mm, RUTANER, Ø 6 c 150
BETONGPLATTANS FÖRTJOCKNING UTFÖRES I LUTNING MAX. 1:1,5
MARKEN PLANERAS MED FALL FRÅN BYGGNALEN.

DÅR SERVICEEN INDRAGES FÖRSTÄRKES KANTBALKEN I UNDERKANT MED 1 Ø 12.

⊕ I VÄTTRYMMEN DÅR GÖLV UTFÖRES ÖVERLAGSREDE, T.E.K. I GARAGE
OCHAS GRUNDLÄGGNINGSDJUPET (RIS. 390 mm) TILL MIN. 500 mm
BESUTON LÄGGES 40 mm STYRBLIT MARKSKIVIA UNDER
BTG-PLATTAN I ETT 1 m BRETT YTTRE RÄNNFÄLT FRÅN
LÄTTLÄMNERLOCKET RÄNNAR.
FRÅN DN DRÄNERINGSKÄNNE OCH DRÄNERINGSLEDNING SOM VID
NÄRSTÄNDE HÖR.

RTID	SÖN 00, 01	RE
7/1 1980	RTAD	RE
DAT. REV. ANT.	REV. AVSER:	SÖN.

PLATTA PÅ MARK
LARS & UGER PERSSON
ÅLINGSULLEN 66
JÖNKÖPINGS KÖLL

nordiska tråhus
I VRIGSTAD AB
Tel. 0333/02 80 78

DEM	15/11 1982
SKALA	1:70
INT. #	GR
TYP.	NR
II	02.9077-3

556828

G210