

FÖLJANDE GÄLLER VID TILLÄMPNING AV GVKS BRANSCHREGLER:

<i>Ytskikt av kakel på vätskebaserat tätskikt</i>	Vätskebaserat tätskikt ska inte appliceras i våtzon 1. Traditionell gipsskiva med kartong är godkänd att använda i våtzon 2 om det vätskebaserade tätskiktets ånggenomgångsmotstånd överstiger 1 miljon s/m.
<i>Ytskikt av kakel på plastmatta som tätskikt eller på tätskiktsfolie</i>	Traditionell gipsskiva med kartong är godkänd att använda ¹ i både våtzon 1 och våtzon 2. Fukttålig skiva kan väljas om dokumenterad kompatibilitet mellan tätskikt och skiva är säkrad.
<i>Yt- och tätskikt av plastmatta</i>	Traditionell gipsskiva med kartong är godkänd att använda ² i både våtzon 1 och våtzon 2. Fukttålig skiva kan väljas om dokumenterad kompatibilitet mellan plastmatta och skiva är säkrad. Underlaget ska vara så beskaffat att installationen inte ger upphov till skönhetsfel – t.ex. i skarvövergångar.

¹ Vid installation av tätskiktsfolie på traditionell gipsskiva med kartong ska leverantören ange att detta utförande är möjligt.

² Ingen fuktansamling sker. Vatten rinner av och ytan torkar upp snabbt.