

**Nominella strömvärden för Ifö D-säkringar vid olika smälttider/
Nominal current values for Ifö D-fuses at different melting times/
Nominelle Stromwerte für Ifö D-Sicherungen bei verschiedenen Schmelzzeiten
Eco gG 2-100A ~**

*2A, 80A och 100A endast som standard gG-säkring

	Smälttider/Melting times/Schmelzzeiten													
Märkström/ Rated current/ Nennstrom/	0,02 sek	0,05 sek	0,06 sek	0,08 sek	0,1 sek	0,2 sek	0,35 sek	0,4 sek	0,5 sek	0,8 sek	1 sek	3 sek	5 sek	10 sek
*2A	16A	11,6A	11A	10,3A	9,7A	8,3A	7,5A	7,4A	7,1A	6,7A	6,5A	5,9A	5,6A	5,3A
4A	29,7A	22A	21A	19,2A	17,9A	15A	13,7A	13,3A	12,8A	11,8A	11,4A	10A	9,7A	9,5A
6A	52A	37,5A	35,6A	32A	30A	24A	21,5A	20,7A	19,7A	18,1A	17,5A	15A	14,3A	13,4A
10A	103A	84A	80A	76A	73A	64A	57A	56A	53A	47A	45A	35A	32A	29A
13A	140A	115A	111A	105A	100A	84A	73A	71A	68A	62A	58A	45A	41A	37A
16A	179A	142A	136A	126A	120A	104A	91A	89A	85A	76A	72A	55,5A	51A	45A
20A	226A	178A	168A	158A	151A	133A	119A	116A	112A	101A	96A	74A	68A	60A
25A	320A	253A	237A	225A	213A	185A	164A	160A	153A	138A	131A	98A	87A	76A
32A	429A	335A	321A	300A	281A	247A	217A	212A	203A	184A	176A	132A	117A	100A
35A	500A	389A	367A	344A	325A	280A	247A	237A	229A	206A	197A	150A	131A	113A
40A	577A	443A	420A	393A	372A	320A	281A	270A	260A	232A	220A	165A	145A	125A
50A	746A	587A	564A	527A	500A	429A	380A	370A	355A	317A	300A	223A	195A	166A