Grund

Undergrundens beskaffenhet och mäktighet
Övrigt grusjord.

Grundläggningssätt i stenskärv
2 st. Ø12 m. k.

Yttre grundmurar tbg-hålsten - 9 hål.

Värmeisolering lätt-tbg

Vattenisolering kallfl. asfalt

Sockel cementputs + avfärgning

Dränering 2 skänar 3" Ø tegelrör

Inre grundmurar 2 st. tbg-hålsten • BÄRANDE
7 L lätt-tbg. • ÖVRIGA

Väggar

Ytterväggar i allmänhet och under mark
utsida: 3,2 L Internit, luftspalt, 1/2-stens tegel.
inside: diff.-tät papp, 5/8" panel samt träfiberpl.

Innerväggar:
bärande spänt. plank med träfiberpl. på båda sidor

lägenhetsavskiljande

trappomslutande

mot ouppvärmt utrymme

övriga

Brandmurar

Bjälklag

Källarbjälklag tbg-platta.
2"×4" isolerade reglar
3/4" panel - ekparkett, resp. 7/8" panel + träfiberpl. + linoleum.

Mellanbjälklag bjälklag c/c 60 L, 7/8" underpanel, 7/8" överpanel samt isolering av mineralull.

Vindsbjälklag

Bjälklag under bastu platta, 10 L lätt-tbg samt mosaikgolv i cementbruk på membranisolering

Altanbjälklag

Balkonger tbg-platta

Trappor tbv. av tbg. Trav. av trä

Tak

Yttertak, sneditak och hanbjälklag 2"×6" högkant c/c 80 L, dubbla 1 1/4"×5" hanbjälkar.
3/4" panel, underlagstakpapp, ribbning samt 1-kup. falstegelpl.