Trappor
Invändiga: Trä

Utvändiga: betong

Fönster
Material: 112
Tillverkning: ..... gånger
Typ material dim.: trä 2x6"

Underlagspapp: 3/4 råspont, underlagspapp

Takbeläggning: Cementtegel
Yttertak över uppvuxet utrymme

Rökrör: ..... K-värde .....

Ventilation: enl. BABS 1980
☒ tillåtlig öppning ☐ mekanisk ventilation

Installningsluft
☐ vädr. fönster ☐ fönster med beslag
☐ spaltgrepp ☐ ventilerande fönster
☐ annat (förnämnd inl) ☐ annat

VÄRMEINSTALLATION

Pannkuranten: ☐ m ☒ p
☒ fast ☐ gångbar ☐ stål ☐ annat
Rökkanal area:
Värmeinl. utförsen i delgjt:

☒ normal i hus ☐ gemensam värmecentral
☐ fjärrvärmeverk ☐ annat
panna typ ..... antal ..... st
effekt ..... utgyta .....

☐ koks ☒ olja ☐ gas ☐ el
annat:

Oljeledningsgeometri
☒ lågtryck ☐ högtryck ☐ annat

Vätskemedium
☒ varmvatten ☐ varmluft

Värmeverkning
☐ gäldvärkskeller ☐ fjärrvärmeanslutning
☒ pumpcirkulation

Värmeinstallation
☐ radiatorer ☐ varma golv
☐ varmluftinblåsning ☐ annat

Värmemätare typ .....
Varmvattenmätare typ .....
Material i varmvattenledning: koppar
Material i vattenledning: koppar
Material i avloppsledning .....

BYGGNADSNÄMNDENS YTTRANDE
Vatten och avlopp enligt till samhälleliet ledning
☐ ja ☐ nej
Byggnadsätt: ☐ sidoendrus ☐ fränat ☐ icke fränat ☐ slutp. fl.tryck
Diagnosis enl.:
Fastighetens rättsligt bildad
☐ ja det..... ☐ nej
För bestämmande av grundläggningssätt anförda markbeskaffenheten
☐ ja ☐ nej
För området gäller
☐ stadsplan
☐ byggnadsplan
☐ avstyckningsplan
☐ utomplansbestämmelser
☐ ingen byggnadsbestämmelse
Byggnadsarbetet och rätten beskrivning granskade av byggnadsnämnden
☒ utan anmärkningar ☐ med anmärkningar enl. bif. yttr.

KUNGL. BOSTADSSTYRELSEN — TEKNISK BESKRIVNING

☒ Nybyggnad ☐ Ombyggnad ☐ före ☐ efter
☐ Tillbyggnad ☐ efter
☐ Förändring ☐ före ☐ efter

Läroanstaltsbeskrivning för

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämnden och länsbyggnadsnämnden prövning. Den är ej tillräcklig detaljerad som underlag för entreprenadanbud.
Till ansökan om byggnadslov lagas beskrivning i 3 exemplar.
Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen i ytterligare 3 exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller tillbyggnad lämnas detaljerade beskrivning i 1 exemplar av huset före ombyggnaden. Ändrade ansökan kan med sikte efterande av beskrivningen upprätta för vart och ett av huset.
☐ m-centerigadskigt ☒ p-platsbyggt

Ansökan om lånet till ka 1 NOV 1985
Ansökan till länsbostadsnämnden 29.

Beskrivningen avser
☒ småhus ☐ annan byggnad
Hustyp: enfamiljshus
(ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)
antal hus 1 antal lägenheter 1 2 antal hela vån.plan 2

GRUND
Grundlägg sätt
☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☒ Morän
Grundläggningsdjup ..... m
Grundläggningssätt
Gjutning i platta, stående platter med dim. och betongsortlist.
Hel platta på grusbädd, betong K 200 armerad med 2 st ø under bärande väggar
Dränering
2 strängar 5" dränerningsrör min. 20 cm under bärlagelv
Källarväggar — Material — Tjocklek
Källarytterväg betongblocken L 9 28 cm
Husskiljande källarvägg ..... cm
Bärande källarinnervägg betongblocken 20 cm
Icke bärande källarinnervägg lättbetong 7 cm
Annan ..... cm
Värmeisol. i källarytterväg ..... K-värde .....
Vattenisol. i källargrundvägg
Lagning, slamslag med cementbruk 2 gånger asfaltstryckning
Socelbeklädnad
Cementputs
Bärande del
☒ ytterväg ☒ innerväg
Vibängsväggar
Ytterväg löpgrid ☐ m ☒ p
Utkrävda rälsen Fasadtegel, luftspalt, asfaltbeard, 10 cm mineralullskiva mellan 2x4" reglar, c.o.60 cm diff. papp och ½" byggplatta K-värde .....
Ytterväg centrisk ☐ m ☒ p
Utkrävda rälsen Lim längsida K-värde .....

Ytterväg, gavelpels ☐ m ☐ p
Utkrävda rälsen
Längsbenklädande vägg ☐ m ☐ p
Innervägg trapsenlistande ☐ m ☐ p
Innervägg bärande ☐ m ☒ p
Reglar och byggplatta
Övriga innerväggar ☐ m ☒ p
lika bärande
Bjälklag
Bottenbjälklag ☐ m ☒ p
☒ över källaren ☐ för kryssyrrums ☐ för.på mark
betongbjälkar
Mellanbjälklag ☐ m ☐ p
Övriga bjälklag ☐ m ☒ p
2x6" trähbjälkar
Badrumsbjälklag ☐ m ☒ p
Värmeisolering mineralullskiva K-värde .....
Vattenisolering Svetsad plastmatta med neoken läggen enl. fabrikanten
Golvbeläggning
Altanbjälklag ☐ m ☐ p
Värmeisolering K-värde .....
Vattenisolering
Golvbeläggning

Byggnadsdel
Hus-byggnad
Ytterväg: ☐ enl. fabr. ☐ fabr. ☐ tvilsklädd ☐ liksm.
Ytterväg: ☐ Hyll. av ☐ byggnad ☐ Hyll. Pelsyggnad ☐ Omsyggnad Kvarlämnade ☐ Installningsgill Ej B-Ritning
Annat byggnadsdelsslag
☐ Rank mur o.s. ☐ Inhägnadsmur ☐ Fast diverse vid ☐ Lös mur
Diverse av tillkomsg. endast begr. vissa sanitärer, t.ex. installationsarbeten
☐ Omsyggning av fönster ☐ Hyll. av tak-fönsterrost ☐ Skyl. fönsterkarm ☐ Ytbehandlingsarbete
Ovrigt
Endast beredskap
☐ lika omskligt ☐ lika el. ☐ ker gäldat berätjas ☐ kommer att utföras
Anmärkningar

Bilagor

Byggnadsdelshandlingar	Byggnadsnämnden anlitat	Andra handlingar	Vidarebefordran
☒ Situationsplan		Ansökan om statligt lån	
☒ Fasadritning (eventuellt snitt)		Ansökan om ombyggnad till enfam och avloppsledning	
☐ Konstruktionsritningar		Ansökan om tillstånd att omarbeta vatten	
☐ Värme-, ventilation- och installationsritningar		Hälsodeklaration om installationsarbeten	
☐ Teknisk beskrivning		Tillstånd för gränsmarkerarbetning	
☐ Ansökan om utlåtande enl. arbetsskyddsstyrelsens			
☐ Ansökan om tillstånd berör brandskydd vaxa			

Byggnadsnämnden anteckningar

Hr 173 — Kommunstyrelsen i samrådets med Kungl. Byggnadsstyrelsen

Bestämmelser 100006 A.B.L. 11-207 Ca.

A 48

TEKNISK BESKRIVNING

☒ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förändring
☐ Före ☐ Efter ☐ Före ☐ Efter

Ansökan till länsbost.-ämn

Beskrivningen avser
☒ småhus ☐ annan byggnad ☐ Personalbyggn. flerfalt ☒ Pavilion bostäder
Hustyp (ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)
Antal hus: 1 Antal lägenheter: 1 Antal hela vån.plan: 2

Grund
Grundläggn.sätt: ☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☒ Morän
Grundläggn.djup
Grundläggningssätt (gjutning, tex platta, stående plinter med dimension och betongkvalitet)
Hel platta på grusbädd
Betong K 200 armerad med 2 st ø 16 under bärande väggar
Dränering
2 strängar 5" dränerningsrör min. 20 cm under bärlagelv

Väggar
Källarväggar — Material — Tjocklek
Källarytterväg betongblocken L 9 28 cm
Husskiljande källarvägg ..... cm
Bärande källarinnervägg betongblocken 20 cm
Icke bärande källarinnervägg lättbetong 7 cm
Annan ..... cm
Värmeisolering i källarytterväg ..... K-värde .....
Vattenisolering i källarytterväg
Lagning, slamslag med cementbruk
2 gånger asfaltstryckning
Socelbeklädnad
Cementputs
Bärande del
☒ ytterväg ☒ innerväg
Vibängsväggar
Ytterväg, löpgrid utkrävd rälsen ☐ m ☐ p
Utkrävda rälsen
Fasadtegel, luftspalt, asfaltbeard, 10 cm mineralullskiva mellan 2x4" reglar, c.c. 60 cm, diff. papp och ½" svetsplatta K-värde 0,4
Ytterväg, centrisk utkrävd ☐ m ☒ p
Utkrävda rälsen
Lim längsida K-värde .....

Ytterväg, gavelpels utkrävd rälsen ☐ m ☐ p
Längsbeklädande vägg ☐ m ☐ p
Innervägg trapsenlistande ☐ m ☐ p
Innervägg bärande ☐ m ☒ p
Reglar och byggplatta
Övriga innerväggar ☐ m ☒ p
lika bärande
Bjälklag
Bottenbjälklag ☐ m ☒ p
☒ över källaren ☐ för kryssyrrums ☐ för.på mark
betongbjälkar
Mellanbjälklag ☐ m ☐ p
Övriga bjälklag ☐ m ☒ p
2x6" trähbjälkar
Badrumsbjälklag ☐ m ☒ p
Värmeisolering mineralullskiva K-värde .....
Vattenisolering Svetsad plastmatta med neoken läggen enl. fabrikanten
Golvbeläggning
Altanbjälklag ☐ m ☐ p
Värmeisolering K-värde .....
Vattenisolering
Golvbeläggning

Trappor
Invändiga: Trä ☒ m ☐ p
Utvändiga: betong ☐ m ☒ p
Fönster
Material: 112
Tillverkning: ..... gånger
Typ, material, dimension: trä 2x6"
Underlagspapp: 3/4" råspont, underlagspapp
Takbeläggning: Cementtegel
Yttertak över uppvuxet utrymme
K-värde .....
Fönster ☐ m ☐ p
Tekniskt beskrivning av gavelpelsen och förslag utrustning installationen utrustning för installationen vind m.m.

Byggnadsnämnden anteckningar
Vatten och avlopp ansluts till samhälleliet ledning
☐ ja ☐ nej
Byggnadsätt
☐ sidoendrus el. ☐ fr. fränat ☐ fr. icke fränat ☐ tillsamm. fränat
Diagnosis enl.
Fastigheten rättsligt bildad
☐ ja Al..... ☐ nej
För området gäller
☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan
☐ detaljplanebestämmelser ☐ inga bygg.- eller bestämmelser
För bestämmande av grundläggningssätt anfördes markbeskaffenheten
☐ ja ☐ nej
Byggnadsarbetet och tekniskt beskrivning granskade av byggnadsnämnden
☐ utan anmärkningar ☐ med anmärkningar enl. till vitrande
..... den

Värmeinstallation
Pannkuranten ☐ m ☒ p
☒ fast ☐ gångbar ☐ stål ☐ annat
Rökkanal, area
Värmeisol. utförande i delgjt
☒ normal i hus ☐ fjärrvärmeverk ☐ gemensam värmecentral ☐ annat
Panna, typ
antal effekt sidoyta
☐ koks ☒ olja ☐ gas ☐ el
Annat
Oljeledningsgeometri
☒ lågtryck ☐ högtryck ☐ annat
Vätskemedium
☒ varmvatten ☐ varmluft
Vätskeinstallation
☐ Sol-anläggning ☐ Fjärr-värmeanslutn. ☒ Pump-cirkulation
Vätskeinstallation
☒ Radiatorer ☐ Nyckelfri blåsning ☐ Varma golv ☐ Annat
Värmeelement, typ ..... Värmeelementens, typ .....
Material i varmvattenledning koppar
Material i vattenledning koppar
Ventilation
☒ enl. BABS 1980
☒ Öppning i utlåtning
Installationsarbete
☐ Hål-diverse ☐ Spårgrävning ☐ Vent. till-förnd. luft
☒ Fönster med beslag ☐ Ventilerande fönster ☐ Annat

Allmänna upplysningar
Handlingsansvarig
Ansvarig arkitektbolag Sikanäm
Arkitekt Jan-Ur Johansson
Byggnadsnämnden
Ev. installatör
Installationsansvarig Dan-Ur Johansson

Hr 162 — Kommunstyrelsen

Sc