



ANVISNING "RÖRGENOMFÖRING I GOLV"
(VÄTZON-1 ENLIGT SÄKERVATTEN)
 A. GJUT IN ETT LODRÄT FIXERAT SPILLVATTENRÖR (ÄVEN KALLAD GENOMFÖRINGSHYLSA) VILKEN SKALL STICKA UPP MIN 40mm ÖVER FÄRDIGT GOLV FÖR ATT TÄTSKIKT SKALL KUNNA MONTERAS MOT HYLSAN.
 B. GENOM GENOMFÖRINGSHYLSAN DRAS AKTUELLT MEDIERÖR/SLANG UPP.
 C. MELLAN GENOMFÖRINGSHYLSAN OCH MEDIERÖRET TÄTAS MED TÄTNINGSMUFF (RSK-1882206) ELLER MOTSVARANDE.

KLÄDVÅRDEN, SKALA 1:50 (A3)

FÖRKLARINGAR
 1/ GOLVVÄRMEFÖRDELARE INFÄLLD I VÄGG MED LUCKA IN MOT KLÄDVÅRDEN.
 2/ AVLOPPSLUFTARE DRAS I BJÄLKLÄGET TILL KATTVINDEN DÄR DEN DRAS VIDARE UPP SOM DIM Ø75 I SNEDTAKET SÅ DEN TILL SIST MYNNAR UT GENOM YTTERTAKET HÖGT UPPE VID NOCKEN, SOM DIM Ø110. DETTA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR DÅLIG LUKT I NÄRMILJÖN UTOMHUS.
 3/ DOLD RÖRDRAGNING I YTTERVÄGG. RÖR PLACERAS I YTTERVÄGGENS INSTALLATIONSSKIKT (STÄENDE 45x70/95 cc300). SE DETALJ 33-30X.
 4/ OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN. UTFÖRS I ENLIGHET MED DE KOMMUNALA FÖRESKRIFTER SOM RÅDER FÖR FASTIGHETEN.
 5/ RÖRLEDNINGAR MELLAN FVP OCH GV-GOLVGENOMFÖRINGAR SAMT MELLAN FVP OCH VM-SKÅP MONTERAS "SYNLIGA PÅ VÄGG" (TAPPVATTENMATNING MELLAN FVP OCH VM-SKÅP DRAS MED FÖRDEL UT RAKT GENOM VM-SKÅPETS SIDA FÖR KORTAST VÄG TILL PUMPEN)
 6/ INKOMMANDE TAPPVATTENLEDNING DRAS UPP I INNERVÄGG OCH DÄR VIDARE UPP I SKÅPBOTTEN PÅ VM-SKÅPET. UK SKÅP MIN 300 ÖFG
 7/ KOMMOD INGÅR EJ FRÅN HUSLEVERANTÖR
 INRITAD ANSLUTNING FÖRUTSÄTTER VÄGGANS LUTET SPILLVATTEN OCH KOMMOD MED UTRYMME FÖR UTANPÅLIGGANDE TAPPVATTENFÖRDELNING. KONTROLLERA MED KUND VAD SOM ÄR KÖPT.

FÖRKLARINGAR
RÖRLEDNINGAR
 KV1 KALLVATTEN, KOPPARRÖR (MÅLAD ALT. BLANK)
 KV2 KALLVATTEN, PLUS-PRISOLRÖR
 KV3 KALLVATTEN, PEX-SLANG I SKYDDSRÖR
 KV4 KALLVATTEN, PEX-SLANG
 VV1 VÄRMEVATTEN, KOPPARRÖR (MÅLAD ALT. BLANK)
 VV2 VÄRMEVATTEN, PLUS-PRISOLRÖR
 VV3 VÄRMEVATTEN, PEX-SLANG I SKYDDSRÖR
 VS1 VÄRMEVATTEN, KOPPARRÖR (MÅLAD ALT. BLANK)
 VS2 VÄRMEVATTEN, PLUS-PRISOLRÖR
 VS3 VÄRMEVATTEN, PEX-SLANG I SKYDDSRÖR
 VS4 VÄRMEVATTEN, PEX-SLANG
 S1 SPILLVATTEN, PP-RÖR
 S4 SPILLVATTEN, MARKAVLOPPSRÖR
 D4 DAGVATTEN, MARKAVLOPPSRÖR
SAKVAROR
 B1 GOLVBRUNN AV PLAST
 B2 GOLVBRUNN AV PLAST MED INLOPP
 B3 GOLVBRUNN AV PLAST MED LUKTLÄS
 B4 GOLVBRUNN "TYP" SBYGGT MED OLJESPÄRR, DIM 110
 B5 SPÖLBRUNN, PLACERING ANPASSAS TILL TOMT
 B6 DAG/DRÄNVATTENBRUNN, PLACERING ANPASSAS TILL TOMT
 BL1 DUSCHBLANDARE, TERMOSTAT
 BL2 BADKARSBLANDARE, TERMOSTAT
 BL3 BADKARSBLANDARE INTEGRERAD I KAR
 TS1 TVÄTTSTÄLL INKL. ETT GREPPSBLANDARE
 VV1 VATTENKLOSETT, S-LÄS
 VV2 VATTENKLOSETT, P-LÄS
 DB1 DISKBÄNKSBLANDARE MED DISKMASKINSAVST. SAMT VATTENLÄS MED PIP
 DB2 DISKBÄNKSBLANDARE SAMT VATTENLÄS
 DB4 TVÄTTBÄNKSBLANDARE MED TVÄTTMASKINSAVST. SPILLRÖR MED PIP MYNNAS I BRUNN.
 DB5 TVÄTTBÄNKSBLANDARE MED TVÄTTMASKINSAVST. SAMT VATTENLÄS MED PIP
 GVL GOLVAVTÄTTNING
 VM VATTENMÄTARKOPPEL MED ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD (BACKVENTIL)
 AV1 ÅYSTÄNGNINGSENTIL
 TV1 TAPPVENTIL
 VUK1 VÄGGVATTENUTKASTARE, KALL
 VUK2 VÄGGVATTENUTKASTARE, KALL-VARM
 LUFT AVLOPPSLUFTARE
 STPR STUPRÖRSANSLUTNING DIM 110
 R RENS

DIMENSION TAPPVATTENSYSTEM
 INKOMMANDE TRYCK FÖR SERVICE-LEDNING (DÄR DENNA DRAS I GENOM KLIMATSKALET) FÖRUTSÄTTS VARA MIN 5 BAR FÖR ATT SYSTEMET SKALL FUNGERA TILLFREDSSTÄLLANDE.
 VID DOLD RÖRDRAGNING ANVÄNDS PEX-RÖR I SKYDDSRÖR, S.K. RÖR-I-RÖR SYSTEM.
 OBSERVERA ATT TILLHANDAHÅLLNA SAKVAROR SKALL ANSLUTAS TILL LEDNINGSSYSTEMET PÅ DET SÄTT OCH MED DE KOPPLINGAR SOM RÖRTILLVERKAREN ANGER.
 TAPPVATTENFÖRDELNING SKA PRIMÄRT SKE PÅ VÄGG I KOMMOD. ALTERNATIVT I FÖRDELNINGSSKÅP MED LÄCKINDIKERING IN MOT RUM MED GOLVBRUNN. (EV. SKÅP LEVERERAS DÄ ELLI MATERIALSATS FRÅN HUSLEVERANTÖR) SAMTLIGA TAPPSTÄLLEN ANSLUTS MED DIM 15mm OM INGET ANNAT ANGES.

ÖNSKAS ANNAN RÖRDIMENSION ÄN DET SOM ÄR PROJEKTERAT PÅ RITNING TILLÄTS ANSVARIG ENTREPRENÖR VÄLJA ANNAT RÖRSYSTEM UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT TILLRÄCKLIGA FLÖDEN UPPNÅS).

RADON
 VID FÖREKOMST AV MARKRADON, DVS. NORMALRADONMARK ELLER HÖGRADONMARK SKALL GENOMFÖRINGAR I PLATTAN UTFÖRAS RADONSKYDDAT ALT. RADONSÄKERT. BBR k.p. 6:23

VÄRMEVATTEN
 RADIATORER ANSLUTS MED VS3-15 OM INGET ANNAT ANGES. EVENTUELLA FÖRDELNINGAR PÅ VÄRMEVATTENSYSTEMET UTFÖRS ENL. SÄKERVATTEN MED SYNLIGA "TYP" QUATTROKOPPLINGAR.

KOPPLINGSTABELL
 (DÄR EJ ANNAT ANGES PÅ RITNINGEN)

	KV	VV	S
B	-	-	75
BL	15	15	-
DB	15	15	75
GVL	-	-	75
VK	15	-	110
TV	15	-	-
VUK	15	-	-

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

