Typregister

Typ	Sida	Typ	Sida
EK	14	RDVE	23
EKK	4	RDVH	31
EKKL	5	RDVK	25
EKR	3	RDVR	25
EKRT	3	RDVT	28
EKUS	21	RHH	20
FDOM	12	RIH	19
FIFF	10	RK	16
FIJF	8	RK 100°	17
FIKL	6	RKBZ	21
FK	15	RKK	22
FKK	4	RKKK	22
FKKL	5	RKUZ	21
FMH	20	RKX	22
Ko-EKBL	32	RKXK	22
Ko-EKTF	32	RS	18
MGCG	13	RS 3 kV	19
MK	15	RX	17
RDG	24		
RDO	27	SIO	31
RDOH	31	SKUB	18
RDOT	29	SKY	23
RDOT 3 kV	30	SO	30
RDV	26	SSG	24

Samtliga ledningar i denna lista tillverkas av

AKTIEBOLAGET LILJEHOLMENS KABELFABRIK
STOCKHOLM

Kuloledning EKR

PVC-isolerad med lackerat hölje
SEN 24 02 21

Användning: KK § 21 och § 25
Förläggning: Öppen fast förläggning i torra, icke brand- eller explosionsfarliga rum
Ledare: Entrådig, ofördent koppar
Ledarisolering: PVC med partmärkning enligt färgschema se lista 10 D
Fyllnadsmaterial: PVC
Hölje: Vitlackerad falsad zinkplåt

Märk-spänning V	Ledarantal och area mm²	Yttre diam. över fals mm	Beställnings-nummer	Vikt per 100 m kg
400	2×1,5	8	E 10 201 01	12,5
	3×1,5	8,5	E 10 201 03	14
	3×2,5	9,5	E 10 201 04	19
	4×1,5	9,3	E 10 201 05	17,5
	4×2,5	10,2	E 10 201 06	23
	5×1,5	10,1	E 10 201 07	20,5

Kuloledning EKRT



PVC-isolerad med PVC-hölje
SEN 24 02 21 spec.

Användning: KK § 21 och § 25
Förläggning: Öppen fast förläggning i torra, icke brand- eller explosionsfarliga rum
Ledare: Entrådig, ofördent koppar
Ledarisolering: PVC med partmärkning enligt färgschema se lista 10 D
Fyllnadsmaterial: PVC
Mantel: Falsad zinkplåt
Hölje: Kritvit PVC

400	2×1,5	10,6	E 10 201 51	14,5
	3×1,5	11,1	E 10 201 53	17
	3×2,5	12	E 10 201 54	21,5
	4×1,5	11,9	E 10 201 55	20
	4×2,5	12,8	E 10 201 56	26
	5×1,5	12,7	E 10 201 57	23

Tolerans för yttre diameter — EKR och EKRT — ±10 %