

Plugg

Skruvplugg TP



P101486

Beskrivning

Sortiment av färgkodade pluggar för de flesta installationer. Använd ej skruv med borr- eller spånbrytande spets.

Användningsområden


För de flesta installationer där tvärkrafter dominerar. Där dragkrafter dominerar eller där hög värme bildas rekommenderas någon av Thorsmans metallinfästningar t.ex TPP eller TEX. Lämplig för betong, sten, lättbetong, lättklinker, ihåliga block, ihåliga tegelstenar, fast tegel och gipsskivor.

Fördelar


- Dubbelexpanderande
- Höga belastningsvärden
- Lätt att installera
- Färgkod för enkel igenkännlighet
- Skruven självcenterar sig i pluggen
- Stort temperaturområde

Tekniska data


Material:	PE (polyetylen HD)
Temperatur:	-50 till +80 °C
Förpackning:	Färgkodade kartonger



Borra hål enligt tabell och tryck in pluggen. I gipsskivor – borra eller stick hål. Hålet ska ge presspassning för pluggen. Använd TP1 gul för enkelgips och TP2 röd för dubbelgips.



Montera föremålet med en skruv som går igenom hela pluggen. OBS! Inskruvningsdjup enligt tabell.



Montaget är klart. Skruven har expanderat pluggen på rätt sätt. Observera att skruven ska tränga igenom pluggen.

Sortiment

HP1339



P60846



Typ	Färg	Antal per förpackning	Artikelnummer	E-nummer
Plugg på platta				
TP 0	Vit	100	1000 009	15 070 21
TP 1	Gul	100	1001 007	15 070 26
TP 2	Röd	100	1003 003	15 070 31
TP 2B	Brun	100	1005 008	15 070 36
TP 3	Blå	100	1006 006	15 070 41
TP 4	Grön	100	1007 004	15 070 46
TP 14	Grå	50	1008 002	15 070 51
TP 16	Orange	50	1009 000	15 070 56
TP 20	Svart	20	1010 008	15 070 61
Lös plugg				
TP 0	Vit	500	1000 017	15 070 22
TP 1	Gu	500	1001 023	15 070 27
TP 2	Röd	250	1003 011	15 070 32
TP 2B	Brun	100	1005 016	15 070 37

Plugg

Skruvplugg TP

Thorsman

Teknisk data (1 kN ≈ 100 kg)

Typ	Borrdiameter (mm)		Min borrhjup/ min. inskravningsdjup (mm)	Träskruv Ø (mm)	Praktisk utdragningskraft lastförmåga med största skruv Tvärkraft/utdragningskraft ¹⁾		
	Betong	Lättbetong			Betong K25 (kN)	Tegel (kN)	Lättbetong 500 och lättklinker (kN)
TP 0 – Vit	5,5	–	20	3,5–5	0,40/0,15	0,30/0,15	–
TP 1 – Gul	5,5	5	25	3,5–5	0,50/0,25	0,40/0,20	0,10/0,04
TP 2 – Röd	5,5	5	40	3,5–5	0,60/0,40	0,50/0,30	0,15/0,05
TP 2B – Brun	8	7	45	5–6	1,20/0,80	0,70/0,40	0,25/0,10
TP 3 – Blå	10	9	50	5–7	1,40/1,00	–	0,30/0,15
TP 4 – Grön	12	10	65	8–10	3,00/2,00	–	0,50/0,25
TP 14 – Grå	14	–	78	10–12	4,00/2,50	–	–
TP 16 – Orange	16	–	88	12	5,00/3,00	–	–
TP 20 – Svart	20	–	108	16	6,00/4,50	–	–

¹⁾ Säkerhetsfaktor 4,5 vid tvär- och 6 vid utdragskraft. Klenare skruv ger lägre värde.