

VÄGGARMATUR PONDUS LED I 2101LM 830

Pondus LED I 30W/2101lm 3000K är en väggarmatur med symmetrisk ljusbild, IP65

Artikelnr: 7702188

EAN: 7393047451960

Typbeskrivning: PONDUS VAGG I 451-960

Leverantör: WESTAL

Enhet: ST

Rabattgrupp: 377 - 945 Utomhusarmaturer Westal

Rohs: Nej

Leveransvillkor: J - ALEM09

Lagerförd: Ja

Teknisk Information

Produktinformation

PRODUKTINFORMATION

Pondus LED I är en väggarmatur med symmetrisk ljusbild. Tillverkad i pressgjuten polykarbonat . Passar för utomhusbruk där mycket ljus krävs. Levereras med 1,5m förmonterad kabel. Ej möjligt att komma med kabel bakifrån. Endast kableförskruvningar på var sida.

Slagtålighet: IK09

Isolationsklass: I

Kapslingsklass: IP65

EGENSKAPER:

Effekt: 30W

Ljusflöde: 2101lm

Färgtemperatur: 3000K

Livslängd: 50000h, L70 B50

Mått(HxBxD): 270x270x200

Slagtålighet: IK09

Isolationsklass: I

Kapslingsklass: IP65



Material kupaPlast, opal

Spänningstyp AC (Växelsström)

Märkspänning 220 — 240 V

Drivdon ingår Ja

Dimmerfunktion saknas Ja

Ljusfördelare/spridaren lingen

Ljusfördelning Symmetrisk

Ljusspridningsvinkel Extremt bredstrålande >80°

Ljusuttag Direkt

Energi effektivitet sklass inbyggda lampor A++, A+, A (LED)

Nominell livstid L70/B10 vid 25 °C 50000 h

Kapslingsklass (IP) IP65

Slagåtlighet (IK) IK09

Skyddsklass I

Brandskydd "D" Nej

Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1-25 — 45 °C

Lämplig för nödbelysning Nej

Med rörelsesensor Nej

Med ljussensor Nej

Övertäckning med isolering Nej

Med lufthål Nej

Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-11 Ingen

Systemeffekt 30 W

Ljusutbyte 70 lm/W

Nominalt ljusflöde 2101 lm

Färgtemperatur 3000 — 3000 K

Färgtolkningsindex (CRI / Ra) 80 - 89

Bredd 270 mm

Höjd / djup 200 mm

Längd 270 mm

Typ av kabeldragning Avslutning

Antal poler 3

Ledararea 1,5 mm²

Anslutningstyp Övrigt

REACHNej

Produktinformation

Stämmer inte artikelinformationen eller har du förslag på tillbehör?