

Namn: **Vindsbjälklag isolerat med skivor**

Typ: *Takkonstruktion*

Area: 21 m<sup>2</sup>

U-värde: 0.198 W/m<sup>2</sup>K

Extra värmemotstånd vind: 0.2 m<sup>2</sup>K/W

Isoleringslager 1.: 195 mm FlexiBatts (0.037 W/mK)

Bjälklag: 45 mm träreglar (cc 1200 mm) (5 % / 0.14 W/mK / 195 mm)

Namn: **Yttervägg med träreglar**

Typ: *Väggkonstruktion*

Area: 9 m<sup>2</sup>

U-värde: 0.164 W/m<sup>2</sup>K

Huvudisolering: 195 mm FlexiBatts (0.037 W/mK) Trä: 12 % / 0.14 W/mK

Invändig isolering: 70 mm FlexiBatts (0.037 W/mK) Trä: 12 % / 0.14 W/mK

Beskrivning

**Teknisk specifikation**

Anvisningar

**Tillverkare:** Nordiska Fönster

**Profil:** Premium Dold Båge - Hel-Aluminium

**Tätning:** 2 tätningsslister

#### Dimensioner

Karmdjup: 75mm

Profilhöjd (karm): 75mm

#### U-värde & Glas

3-glas: 44mm glaskassett. U-värde 0,5

#### U-värde hela konstruktionen

3-glas: 1.1

#### Ljud-värde

3-glas: -34dB

Länk även till fönster.

<https://www.nordiskafonster.se/fast-fonster/hel-aluminium/premium-dold-bage/fast-fonster-hel-aluminium-3-glas>