



2370
(VAR. 2300-2370)

SP.V. 3

ENL SBN
 NYTTJANDEGRAD = 26 %
 NEDBÖJNING = 4 MM VID E=10000 MpA
 = 3 MM VID E=14000 MpA
 (TILLÅTET VÄRDE = 10 MM)

ENL EKS
 NYTTJANDEGRAD = 41 %
 NEDBÖJNING = 6,5 MM VID E=10000 MpA
 = 4,7 MM VID E=14000 MpA
 (TILLÅTET VÄRDE = 8 MM)

SP.V. 2 (s 500 EJ AKTUELLT)

ENL SBN
 NYTTJANDEGRAD = 34 %
 NEDBÖJNING = 4 MM VID E=10000 MpA
 = 2,8 MM VID E=14000 MpA
 (TILLÅTET VÄRDE = 8,5 MM)

ENL EKS
 NYTTJANDEGRAD = 55 %
 NEDBÖJNING = 6,3 MM VID E=10000 MpA
 = 4,5 MM VID E=14000 MpA
 (TILLÅTET VÄRDE = 6,8 MM)

SP.V. 1

ENL SBN
 NYTTJANDEGRAD = 27 %
 NEDBÖJNING = 2,5 MM VID E=10000 MpA
 = 1,9 MM VID E=14000 MpA
 (TILLÅTET VÄRDE = 7,5 MM)

ENL EKS
 NYTTJANDEGRAD = 43 %
 NEDBÖJNING = 3,9 MM VID E=10000 MpA
 = 2,8 MM VID E=14000 MpA
 (TILLÅTET VÄRDE = 6,0 MM)