



- FÖRKLARINGAR**
- SYSTEM
 - MATERIAL
 - ISOLERING/YTBEKLÄDNAD
 - DIMENSION
- 0000-000x000
- SYSTEM**
- F FRÅNLUFT
 - T TILLUFT
 - U UTELUFT
 - A AVLUFT
- MATERIAL**
- 1 VARMFÖRZINKAD STÅLPLÅT
 - 2 SVART STÅLPLÅT
 - 3 ROSTFRITT STÅL
 - 4 PLASTRÖR UPONOR UVS
 - 5 PLASTRÖR UPONOR PP RÖR
- ISOLERING/YTBEKLÄDNAD**
0. OISLERAD KANAL
 1. UTV. ISOLERING, BRANDKLASS EI15
 2. UTV. ISOLERING, BRANDKLASS EI30
 3. UTV. ISOLERING, BRANDKLASS EI60
 4. UTV. ISOLERING, VÄRME, MINST 80 MM
 5. UTV. ISOLERING, VÄRME, MINST 120 MM
 6. UTV. ISOLERING, VÄRME, MINST 160 MM
 7. UTV. ISOLERING, KONDENS 20 MM
 8. UTV. ISOLERING, KONDENS 30 MM
 9. UTV. ISOLERING, KONDENS 50 MM
 10. INV. LJUDISOLERING INVENT 20 MM
 11. INV. LJUDISOLERING INVENT 30 MM
 12. INV. LJUDISOLERING INVENT 50 MM
 13. INV. LJUDISOLERING INVENT 100 MM
- DIMENSION**
- 000x000 REKTANGULÄR KANAL
 - 000 CIRKULÄR KANAL